



RV

**PROFESSIONAL
ANTIFREEZE**

Цвет **желтый**

Не содержит нитриты, нитраты, амины, фосфаты, силикаты

Технология **OAT**

PROTEC RV – высокоэффективная охлаждающая жидкость (антифриз) с продлённым интервалом замены (Long Life). Предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей RENAULT/VOLVO.

PROTEC RV – специально разработана под требования спецификации RENAULT/VOLVO.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Охлаждающая жидкость PROTEC RV предназначена для всесезонного применения в двигателях автомобилей RENAULT/ VOLVO*

**при выборе охлаждающей жидкости необходимо руководствоваться информацией, указанной в руководстве по эксплуатации*

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокотемпературная защита алюминия
- увеличение срока эксплуатации водяного насоса
- отсутствие отложений на радиаторе
- совместимость с пластиками и эластомерами
- увеличенный срок эксплуатации (Long Life)

OAT (Organic Acid Technology)

Технология органических кислот, которые используются в качестве ингибиторов коррозии. В антифризах, произведенных по данной технологии, используются различные карбоновые кислоты и их производные.

Эту технологию также называют «карбоксилатной». Средний срок службы этих охлаждающих жидкостей: до 250 000 км или 5 лет. Преимущества данной технологии – увеличенный интервал замены, улучшенная теплопередача.

Соответствие стандартам и OEM

спецификациям:

ASTM 3306/4985

Renault 41-01-001

VOLVO (Reg. No260)

VOLVO 1286083/002

LADA Vesta

ASTM D 2570 коррозионное испытание охлаждающей жидкости для двигателя в условиях, приближенных к условиям эксплуатации

Металлы	PROTEC RV Потеря массы - мг/ образец	ASTM D 3306 ПРЕДЕЛЫ Потеря массы - мг/образец
Медь	1,8	20 макс.
Припой	3,2	60 макс.
Латунь	1,6	20 макс.
Сталь	1,9	20 макс.
Чугун	0,7	20 макс.
Алюминий	4,6	60 макс.